

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA NAWIERZCHNI PIŁKARSKIEJ

Przeznaczenie nawierzchni.

Nawierzchnia przeznaczona jest do uprawiania piłki nożnej w pełnym zakresie (młodzicy, juniorzy, seniorzy). Dopuszcza się w związku z tym użycie profesjonalnego obuwia piłkarskiego przy czym rekomendowane jest obuwie o niskim profilu korka, takie jak dla suchych i twardych muraw naturalnych. Nie zaleca się stosowania korków metalowych. Nawierzchnia może być użytkowana zarówno do zajęć treningowych jak również do rozgrywania oficjalnych rozgrywek piłkarskich.

Podczas zajęć sportowych należy używać **tylko i wyłącznie (!)** obuwia sportowego. Nie dopuszcza się użytkowania nawierzchni w celu innym niż zajęcia sportowe. Przeznaczenie oraz konstrukcja nawierzchni wyklucza organizowanie na niej imprez pozasportowych (koncerty, imprezy okolicznościowe itp.).

Środki ostrożności.

Użytkowanie nawierzchni sportowych powinno odbywać się **zawsze** pod nadzorem osób odpowiedzialnych za stan techniczny nawierzchni oraz bezpieczeństwo użytkowników.

Konserwacja i utrzymanie nawierzchni.

Budowa nawierzchni nie nakłada ograniczeń dotyczących czasu jej użytkowania w ciągu doby jednak dla zachowania optymalnych parametrów technicznych oraz utrzymania żywotności i gwarancji wymagane jest dokonywanie regularnych zabiegów konserwacyjnych:

1. Utrzymanie stałego poziomu wypełnienia z granulatu gumowego.

Podstawowym parametrem nawierzchni mogącym ulec zmianie w czasie użytkowania jest jej elastyczność. Największy wpływ na ewentualną zmianę elastyczności ma ilość wypełnienia z granulatu gumowego. W trakcie użytkowania może dojść do przemieszczania się górnej warstwy wypełnienia. Podstawowe czynności konserwacyjne powinny polegać na sukcesywnym mechanicznym przeczyszczeniu nawierzchni do głębokości ok. 10mm poniżej górnego poziomu wypełnienia, niwelowania powstałych zagłębień i wypiętrzeń granulatu. Optymalny poziom wypełnienia z granulatu gumowego określa się poprzez ocenę długości „wolnego” włókna (pozostającego ponad wypełnieniem) i wynosi on do 15mm. Zabieg wyrównywania granulatu powinien być dokonywany nie rzadziej niż raz w miesiącu (w sezonie od marca do października) przy użyciu maszyny wyposażonej w zestaw szczotek nylonowych (obrotowych bądź przesuwnych).

2. Utrzymanie stałego poziomu zagęszczenia wypełnienia z granulatu gumowego.

Utrzymanie stałego poziomu zagęszczenia ma zasadniczy wpływ na trwałość całej nawierzchni. Zabieg ten zapobiega również występowaniu efektu wulkanizowania się granulatu gumowego. Konserwacja nawierzchni polega na mechanicznym spulchnianiu warstwy granulatu do głębokości 20-25mm poniżej górnego poziomu wypełnienia. Zabieg ten powinien być dokonywany nie rzadziej niż raz w sezonie.

3. Utrzymanie nawierzchni w czystości.

Zanieczyszczenia stałe (śmiecie, szkło, gałęzie, kamienie itp.) dostające się na nawierzchnie i pozostające na niej mogą spowodować zagrożenie dla użytkowników jak również powodować uszkodzenia nawierzchni. Czyszczenie nawierzchni powinno odbywać się nie rzadziej niż raz w miesiącu (w sezonie od marca do października) najlepiej równocześnie z wyrównaniem granulatu opisanym w pkt. III ust.1 poniższej instrukcji.

4. Odśnieżanie nawierzchni.

Nawierzchnia jest w pełni odporna na oddziaływanie warunków atmosferycznych również na wielokrotne zamarzanie i rozmarzanie w ciągu okresu zimowego (zmiennie cykle hydrotermiczne). W związku z powyższym nie występuje konieczność zabezpieczania nawierzchni na okres zimowy ani jej odśnieżania czy odmrażania. W wypadku konieczności użytkowania w warunkach zimowych dopuszcza się mechaniczne odśnieżanie, które jednak należy ze **szczególną ostrożnością** przy pomocy miękkich narzędzi a najlepiej poprzez oczyszczanie szczotkami obrotowymi. Ze względu na podbudowę pod nawierzchnią nie przystosowaną do przenoszenia dużych obciążeń oraz konstrukcję nawierzchni nie do odśnieżania boiska nie należy stosować ciężkiego sprzętu. Nie dopuszcza się odśnieżania chemicznego!

Przestrzeżenie powyższych zaleceń pozwoli zachowanie optymalnych parametrów nawierzchni przez cały okres użytkowania.

Do konserwacji nawierzchni z trawy syntetycznej zaleca się maszynę **Turf Soft** lub **Sport Champ** firmy SMG. W razie jakichkolwiek pytań odnośnie w/w maszyny należy kontaktować się z polskim przedstawicielem firmy -panią Agnieszką Mendyką. Tel/fax 022 885 00 19.